


POLIAMIDA - NYLON 6,6



CABOS TORCIDOS 3 PERNAS



Aplicações:

Principalmente na Pesca: estropos, cabos laterais, guias e outras.

Diâmetro (mm)	Comprimento (l) (m)	Peso rolo (kg)	Carga de ruptura (kg)
4	1000	10,5	365
5	220	3,5	575
6	220	5,0	800
7	220	6,2	975
8	220	9,0	1400
10	220	13,5	2100
12	220	20,5	3200
14	220	27,5	4300
16	220	36,0	5600
18	220	45,5	7000
20	220	56,0	8600
22	220	68,0	10500
24	220	81,0	12500
26	220	96,0	14500
28	220	112,0	16400
30	220	125,0	18000
32	220	146,0	20500
34	220	165,0	23000
36	220	185,0	25500

Característica da fibra:

Peso específico	1,14 gr./cm ³	Resistência à abrasão	Muito boa
Ponto de fusão	260°C	Resistência aos raios UV	Muito boa
Absorção de água	SIM	Resistência à químicos usuais	Regular
Alongamento	Alto	Redução de carga molhado	10%

Conforme Normas IRAM 7516, 7517.

(1) Consulte-nos por outros comprimentos fora dos especificados nas tabelas.